

weber.dry noir

VERNIS BITUMINEUX POUR FONDATIONS

les avantages produit

- Applicable au pistolet, au rouleau ou à la brosse
- Séchage rapide

EMPLOI

DOMAINE D'UTILISATION

- protection et imperméabilisation des fondations et murs enterrés

SUPPORTS ADMISSIBLES

- béton
- enduit ciment

Se référer au paragraphe PRÉPARATION DES SUPPORTS

LIMITES D'EMPLOI

- ne résiste pas à la fissuration du support
- ne pas appliquer directement sur briques, parpaings ou maçonneries de moellons de pierre. Réaliser au préalable un enduit ciment
- n'est pas destiné à la réalisation d'étanchéité horizontale (terrasse)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique « Sécurité Produits » à la page 581

TEINTE



noir bitume

Compte tenu des procédés d'impression, cette teinte ne saurait être qu'approximative.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- hors poussière : 1 h
- sec au toucher : de 2 à 4 h

IDENTIFICATION

- composition : bitume en solution
- coloris : noir
- aspect : vernis fluide
- densité : 0,9
- point éclair : > + 40 °C
- extrait sec en poids : 59 %
- extrait sec en volume : 51 %

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, secs et propres (non gras, non pulvérulents). Sur béton ou ciment frais, attendre le séchage complet (normalement 28 jours)

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h
- ne pas appliquer lorsque l'hygrométrie est supérieure à 90 %

INFOS PRATIQUES

Unité de vente :

- seau en métal de 25 l (palette filmée complète de 36 seaux, soit 810 kg)

Format de la palette : 107 x 107 cm

Consommation : environ 150 ml/m²/couche (prévoir une majoration de 20 à 50 % sur support très absorbant)

Couleur : noir bitume

Outillage : brosse BMI, rouleau, pistolet airless ou classique

Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs



25 l

weber.dry noir



VERNIS BITUMINEUX POUR FONDATIONS

APPLICATION



- 1 l'application se fait à la brosse, au rouleau, au pistolet type airless ou au pistolet classique
 - appliquer une première couche en imprégnant soigneusement le support
- 2 ensuite appliquer une deuxième couche, voire une troisième, en fonction de l'absorption du support

